



**UWAGA:**

1. Schody wewnętrzne - stalowe. Po odtworzeniu otworu klatki schodowej (rozbiórka) i odgruzowaniu schodów w podziemiu, należy skontaktować się z projektantem celem sprawdzenia wysokości pomieszczenia korytarza podziemnego i ewentualnej korekty geometrii schodów do części podziemnej.
2. Wszystkie prace konserwatorskie wykonać ściśle z Projektem Prac Konserwatorskich stanowiących integralną część projektu.
3. PB Architektury należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Ewa Matusiak-Zdrojewska; 80-180 Gdańsk; ul. Straszynska 42 tel. 507 172 304			
Temat: UDOSTĘPNIENIE KAPONIERY ŚRODKOWEJ I PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD SUCHĄ FOSĄ			
Obiekt: KAPONIERA ŚRODKOWA	Nazwa rysunku: RZUT KORYTARZA PODZIEMNEGO -stan projektowany-		
Lokalizacja: dz. nr 6/23, 14/2 obr. 080, Gdańsk	Autor projektu: mgr inż. arch. EWA MATUSIAK-ZDROJEWSKA	Nr uprawnień: PO/KK/104/05	Podpis:
Inwestor: CENTRUM HEWELIANUM ul. Gradowa 6 80-802 Gdańsk	Projektował:		
	Sprawdził: mgr inż. arch. KATARZYNA KOWALSKA	PO/KK/062/04	
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: ARCHITEKTURA	Data: 08.2017	Skala: 1:100
			Nr rys.: A-1.1